



### AFCHxH

1 compartiment pour 1 chariot haut. 1850 mm max.

Panneaux mousse polyuréthane (42kg/m<sup>3</sup>), épaisseur 60 mm, laqué blanc  
Intérieur inox  
Groupe frigorifique tropicalisé  
Sonde hygrométrie électronique (sauf sur AFCH64-H)  
Taux d'humidité réglable de 35 à 85%  
Cache groupe démontable pour accès à la plateforme  
Joint de porte facilement démontable  
Poignée de préhension et protection façade en tube inox

Tableau de commande électronique  
Retour en froid en standard  
Sur patins glissants

Chariot non fourni

#### OPTIONS

- Inox extérieur
- Compresseur à distance
- Taux d'humidité réglable jusqu'à 95%
- Chariot
- Hublot vitré
- Sonde hygrométrie électronique pour AFCH64-H

### AFCHxH

1 compartiment for 1 trolley height 1850 mm max.

Polyurethane foam panels (42kg/m<sup>3</sup>), thickness: 60 mm  
Food grade lacquered steel skin  
Stainless steel inner  
Tropicalized refrigerating unit  
Electronical humidity probe (except on AFCH64-H)  
Adjustable humidity from 35 to 85%  
Removable power unit hood for platform access  
Easily removable door gasket  
Stainless steel handle with door protection

Electronical control panel, with real-time programmer  
Cooling phase as standard  
On gliders

Trolley not supplied

#### OPTIONS

- Stainless steel exterior
- Condensate pan
- Adjustable humidity up to 95%
- Trolley
- Window for each door
- Electronical humidity probe for AFCH64-H model

	AFCH64-H	AFCH68-H
<b>Chariot / Trolley</b>		
mm	400x600	600x800
<b>Dimensions / Dimensions</b>		
A mm	660	870
B mm	998	1238
C mm	2190	2230
D mm	1500	1950
<b>Puissance / Power</b>		
Moteur / Motor Kw	1.6	2.2
Compresseur / Compressor CV	1/3	1/2
<b>Voltage / Voltage</b>		

MONO - 230V - 50Hz  
MONO - 230V - 60Hz