



Avec OPTION roulettes  
With castors OPTION

### AFGRxH

1 compartiment de 27 niveaux de 60 mm réglables

Panneaux mousse polyuréthane (42kg/m<sup>3</sup>), épaisseur 60 mm, laqué blanc  
Intérieur inox  
Crémaillères en inox, pas de 15 mm  
Groupe frigorifique tropicalisé  
Sonde hygrométrie électronique (sauf sur AFGR64-H)  
Taux d'humidité réglable de 35 à 85%  
Joint de porte facilement démontable

Tableau de commande électronique  
Retour en froid en standard  
Sur pieds réglables de 150 mm

Grilles non fournies

#### OPTIONS

- Sonde hygrométrie électronique
- Inox extérieur
- Compresseur à distance
- Taux d'humidité réglable jusqu'à 95%
- Paire supplémentaire de glissières inox
- Hublot vitré
- Sonde hygrométrie électronique pour AFGR64-H
- Grilles - Roulettes

### AFGRxH

1 compartment of 27 levels, spacing of 60 mm adjustable

Polyurethane foam panels (42kg/m<sup>3</sup>), thickness: 60 mm  
Food grade lacquered steel skin  
Stainless steel inner  
Stainless steel rack rail guides adjustable every 15 mm  
Tropicalized refrigerating unit  
Electronical humidity probe (except on AFGR64-H)  
Adjustable humidity from 35 to 85%  
Easily removable door gasket

Electronical control panel, with real-time programmer  
Cooling phase as standard  
On adjustable feet of 150 mm

Grids not supplied

#### OPTIONS

- Electronical humidity probe
- Stainless steel exterior
- Condensate pan
- Adjustable humidity up to 95%
- Pair of stainless steel rack rails
- Window for each door
- Electronical humidity probe for AFGR64-H model
- Grids - Castors

	AFGR64-H	AFGR48-H	AFGR68-H
<b>Chariot / Trolley</b>			
mm	400x600	400x800	600x800
<b>Dimensions / Dimensions</b>			
A mm	660	660	870
B mm	998	1238	1238
C mm	2330	2376	2376
D mm	1500	1740	1950
<b>Puissance / Power</b>			
Moteur / Motor Kw	1.6	1.6	2.3
Compresseur / Compressor CV	1/3	1/3	1/2
<b>Voltage / Voltage</b>			
	MONO - 230V - 50Hz		
	MONO - 230V - 60Hz		