



CS-H

Version MODULABLE ou EVOLUTIF

Dimensions des plaques : 400x600 ou 600x800 mm

Panneaux mousse polyuréthane (43kg/m³) crochetables, démontables ép. 100 mm
Tôle revêtement laquée blanc (inox en option)
Tableau de commande électronique
Sonde thermo-Sensor programmable pour arrêt de la surgélation
Arrêt automatique de la ventilation à l'ouverture des portes et portillons
Alarme sonore en cas d'ouverture de porte prolongée ou de remontée de température
Cordons chauffants anti-givre
Compartment conservation : -20°C
Compartment surgélation : -35°C / -20°C

Echelles et glissières inox réglables, pas de 15 mm, larg. 30 mm
Pieds inox réglables, ht : 150 mm

Meubles livrés démontés avec groupe à distance (5 m)
Groupe frigorifique tropicalisé
Ferrage à droite de série

Voltage: TRI - 400 V + T - 50 Hz

De très nombreuses combinaisons et options, nous consulter.

CS-H

ADJUSTABLE or UPGRADABLE model

Tray dimensions: 400x600 or 600x800 mm

Polyurethane foam panels (43 kg/m³) can be hooked and dismantled, thickness: 100 mm
White lacquered metal sheet coating (stainless steel as option)
Electronical control panel
Programmable thermo-sensor probe for the stop of the deep-freezing
Automatic shut off switch of ventilation when doors are opened
Sound alarm in the event of prolonged door opening or rise of temperature
Anti-frost door heating strips
Preserving compartment: -20 °C
Deep-freezing compartment: -35 °C/-20°C

Stainless steel rack rails and levels adjustable every 15 mm, width 30 mm
Stainless steel feet: height 150 mm

Delivered dismantled with refrigeration unit at distance (5 m)
Tropicalized refrigeration unit
Right-hand hinges on standard

Voltage: TRI - 400 V + T - 50 Hz

Many combinations and options, please consult us.