



OPTION : support avec glissières
OPTION: support with slides



OPTION : Etuve vitrée
OPTION: Prover with glass doors

GAMME PREMIUM

PREMIUM RANGE

**IDÉAL POUR LA CUISSON DES
MACARONS**

**RECOMMENDED FOR
MACAROONS COOKING**



FC1000E-M - FC1000E-E - FC1000E-P

Energie : électricité

10 niveaux - 400 X 600 mm
Pas de 80 mm
Température max. : 270°C

Construction inox
Porte vitrée
Eclairage
Minuterie
Interrupteur général
Humidificateur
2 turbines de chauffage
Régulation de la vitesse de la turbine (sur modèles FCxE-E et FCxE-P)
Fonction refroidissement rapide (sur modèle FCxE-P)

Existe en différentes versions:

- Commandes électromécaniques (mod. M)
- Commandes électroniques (mod. E)
- Commandes programmables (90 prog/ 10 phases) avec écran LCD (mod. P)

OPTIONS

- Hotte motorisée
- Support à glissières
- Etuve vitrée (de 30 à 90°C)
- Etuve avec portes inox (de 30 à 90°C)

FC1000E-M - FC1000E-E - FC1000E-P

Energy : electricity

10 levels - 400 X 600 mm
Step between trays: 80 mm
Max. temperature: 270°C

Stainless steel body
Glass door
Lighting
Timer
General switch
Steam generator
2 heating turbines
Fan speed regulation (on FCxE-E & FCxE-P models)
Fast cold down function (on FCxE-P model)

Available in different versions:

- Electromechanical control panel (mod. M)
- Electronical control panel (mod. E)
- Programmable (90 prog/10 phases) with LCD display control panel (Mod.P)

OPTIONS

- Motorized hood
- Support with slides
- Prover with glass doors (from 30 to 90°C)
- Prover with stainless steel doors (from 30 to 90°C)

| | FC1000E-M | FC1000E-E | FC1000E-P |
|---|--|--------------------------------|--|
| Commandes / Control panel | Electromécanique / Electromechanical | Electronique / Electronical | Programmable LCD / Programmable LCD |
| Dimensions / Dimensions | | | |
| Largeur / width mm | 995 | 995 | 995 |
| Profondeur / Depth mm | 975 | 975 | 975 |
| Hauteur / Height mm | 1177 | 1177 | 1177 |
| Support / Support (LxPxH) mm | 5 plaques/trays - 995x810x730 - 28 Kg | | |
| Etuve vitrée / Prover with glass doors (LxPxH) mm | 10 plaques/trays - 1.4 KW - 230V - 1030x1110x860 - 68 Kg | | |
| Etuve inox / Prover with stainless steel doors (LxPxH) mm | 10 plaques/trays - 1.4 KW - 230V - 1030x1110x860 - 75 Kg | | |
| Poids / Weight | | | |
| Kg | 162 | 162 | 162 |
| Puissance / Power | | | |
| kW | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Voltage / Voltage | TRI - 400V - 50/60Hz +N | | |