



OPTION : support avec glissières
OPTION: support with slides



OPTION : Etuve vitré

FC1000RE LCD

Energie : électricité

9niveaux - 400 X 600 mm ou 400 x 800
Pas de 80 mm
Température max. : 270°C

Construction inox
Porte vitrée
Eclairage
Minuterie
Interrupteur général
Humidificateur
2 turbines de chauffage
Régulation de la vitesse de la turbine

Existe en différentes versions:

- Commandes électroniques LCD
- Commandes programmables (90 prog/ 10 phases) avec écran TOUCH SCREEM

OPTIONS

- Hotte motorisée
- Support à glissières
- Etuve vitrée (de 30 à 90°C)



FC1000RE LCD

Energy : electricity

9 levels - 400 X 600 mm or 400 x 800
Step between trays: 80 mm
Max. temperature: 270°C

Stainless steel body
Glass door
Lighting
Timer
General switch
Steam generator
2 heating turbines
Fan speed regulation

Available in different versions:

- Electronical control panel LCD
- Programmable (90 prog/10 phases) with TOUCH SCREEM panel

OPTIONS

- Motorized hood
- Support with slides
- Prover with glass doors (from 30 to 90°C)

FC1000RE 400x800

FC1000RE 400x600

Dimensions / Dimensions

Largeur / width mm	931	931
Profondeur / Depth mm	1370	975
Hauteur / Height mm	1000	1000
Support / Support (LxPxH) mm		
Etuve vitrée / Prover with glass doors (LxPxH) mm	10 plaques/trays - 1.4 KW - 230V - 930x980x860 - 68 Kg	
HOTTE (LxPxH) mm	- 0.4 KW - 230V - 970x860x215 -	
Poids / Weight		
Kg	162	162
Puissance / Power		
kW	15.8	12.8
Voltage / Voltage		
	TRI - 400V - 50/60Hz +N	