


 OPTION : support avec glissières
 OPTION: support with slides

 OPTION : Etuve vitrée
 OPTION: Prover with glass doors

GAMME PREMIUM
PREMIUM RANGE
**IDÉAL POUR LA CUISSON DES
MACARONS**
**RECOMMENDED FOR
MACAROONS COOKING**

FC500E-M - FC500E-E - FC500E-P
Energie : électricité

 5 niveaux - 400 X 600 mm
 Pas de 80 mm
 Température max. : 270°C

 Construction inox
 Porte vitrée
 Eclairage
 Minuterie
 Interrupteur général
 Humidificateur
 1 turbine de chauffage
Régulation de la vitesse de la turbine (sur modèles FCxE-E et FCxE-P)
Fonction refroidissement rapide (sur modèle FCxE-P)

Existe en différentes versions:

- Commandes électromécaniques (mod. M)
- Commandes électroniques (mod. E)
- Commandes programmables (90 prog/ 10 phases) avec écran LCD (mod. P)

OPTIONS

- Hotte motorisée
- Support à glissières
- Etuve vitrée (de 30 à 90°C)
- Etuve avec portes inox (de 30 à 90°C)

FC500E-M - FC500E-E - FC500E-P
Energy : electricity

 5 levels - 400 X 600 mm
 Step between trays: 80 mm
 Max. temperature: 270°C

 Stainless steel body
 Glass door
 Lighting
 Timer
 General switch
 Steam generator
 1 heating turbine
Fan speed regulation (on FCxE-E & FCxE-P models)
Fast cold down function (on FCxE-P model)

Available in different versions:

- Electromechanical control panel (mod. M)
- Electronical control panel (mod. E)
- Programmable (90 prog/10 phases) with LCD display control panel (Mod.P)

OPTIONS

- Motorized hood
- Support with slides
- Prover with glass doors (from 30 to 90°C)
- Prover with stainless steel doors (from 30 to 90°C)

	FC500E-M	FC500E-E	FC500E-P
Commandes / Control panel	Electromécanique / Electromechanical	Electronique / Electronical	Programmable LCD / Programmable LCD
Dimensions / Dimensions			
Largeur / width mm	995	995	995
Profondeur / Depth mm	975	975	975
Hauteur / Height mm	777	777	777
Support / Support (LxPxH) mm	7 plaques/trays - 995x810x880 - 31 Kg		
Etuve vitrée / Prover with glass doors (LxPxH) mm	10 plaques/trays - 1.4 KW - 230V - 1030x1110x860 - 68 Kg		
Etuve inox / Prover with stainless steel doors (LxPxH) mm	10 plaques/trays - 1.4 KW - 230V - 1030x1110x860 - 75 Kg		
Poids / Weight			
Kg	110	110	110
Puissance / Power			
kW	7.9	7.9	7.9
Voltage / Voltage			
	TRI - 400V - 50/60Hz +N		